S1
(ESCALA 1:25)



S2
(ESCALA 1:25)



S3
(ESCALA 1:25)



S4
(ESCALA 1:25)



S5
(ESCALA 1:25)

S6
(ESCALA 1:25)

S7
(ESCALA 1:25)

S8
(ESCALA 1:25)

AS BARRAS CUJOS COMPRIMENTOS UNITARIOS CONSTANTES NESTA TABELA FOREM SUPERIORES AOS FORNECIDOS PELO FABRICANTE,DEVEM SER ACRESCIDAS DE MEDIDA "K" CFE DETALHE DE EMENDA INDICADO NA PLANTA DE DETALHES GENERICOS,BITOLA E NBMERO DE EMENDAS NECESSCRIAS.

	AtO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
S1						
	50	1	12.5	5	103	515
	50	2	12.5	6	103	618
S2						
	50	1	12.5	6	103	618
	50	2	12.5	5	103	515
S3						
	50	1	12.5	6	103	618
	50	2	12.5	5	103	515
S4						
	50	1	12.5	5	103	515
	50	2	12.5	6	103	618
S5						
	50	1	12.5	5	103	515
	50	2	12.5	6	103	618
S6						
	50	1	12.5	6	103	618
	50	2	12.5	5	103	515
S7						
	50	1	12.5	6	103	618
	50	2	12.5	5	103	515
S8						
	50	1	12.5	5	103	515
	50	2	12.5	6	103	618

RESUMO AtO CA 50-60			
AtO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50	12.5	91	91
Peso Total	50 =		91 kg

OBSERVAc¢ì ES GERAIS SOBRE A EXECUc¢tO DA ESTRUTURA

1) VER ORIENTAcì ES SOBRE AS CARGAS NAS FUNDAcì ES, DETALHES GENERICOS E INFORMAcì ES SOBRE O CONCRETO E/OU ALVENARIA ESTRUTURAL NA PLANTA 100, QUE DEVE SER SEMPRE CONSULTADA COMO COMPLEMENTO DA PRESENTE PLANTA.

2) AS COTAS DE IMPLANTAc¢O DA OBRA, AS COTAS E OS NIVEIS DAS FORMAS DEVERtO SER VERIFICADAS E ACEITAS PELO RESPONSCVEL TECNICO PELA OBRA ANTES DA EXECUc¢tO DAS MESMAS.

3) RECOMENDAMOS QUE TODOS OS PONTOS NECESSCRIOS tS IMPLANTAc¢tO DE TODAS AS TORRES E PRIDOS ANEXOS (CASO EXISTAM), SEJAM LOCADOS E CONFERIDOS PELO RESPONSCVEL TECNICO PELA OBRA ANTES DA EXECUc¢tO DAS FUNDAcì ES.

4) COMO REFERcNCIA PARA O PROJETO DE IMPLANTAc¢tO FOI UTILIZADO SOMENTE O PROJETO ARQUITETtNICO.

5) AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA StO INDICATIVAS, DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSCVEL TECNICO PELA OBRA TANTO PARA FINS DE ORAcAMENTO COMO PARA COMPRA DE MATERIAL.

6) OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS, AS DOBRAS E OS DIAMETROS DE CURVATURA DOS GANCHOS DEVERtO ATENDER O PRESCRITO NOS ITENS ESPECtFICOS DA NBR 6118.

7) O ESCORAMENTO, O RE-ESCORAMENTO E O CIMBRAMENTO DESTA ESTRUTURA DE CONCRETO DEVERC SER OBJETO DE UM PROJETO ADICIONAL ESPECtFICO DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE DA ESTRUTURA, O QUAL DEVERC RESPEITAR A NBR 15696, BEM COMO A RESISTcNCIA E A MATURIDADE DOS CONCRETOS SEM EXCEDER AOS CARREGAMENTOS MtXIMOS CONSIDERADOS NO PROJETO ESTRUTURAL. CONFORME A NBR 12655, O PROJETO DE RE-ESCORAMENTO DEVERC SER OBJETO DE APROVAc¢tO FORMAL PELO PROJETISTA ESTRUTURAL ANTES DE SEU EMPREGO NA OBRA. ESPECIAL ATENc¢tO DEVERC SER DADA PARA NtO CAUSAR CARREGAMENTOS INADEQUADOS NEM TAMPOUCO SUBMETER O CONCRETO A Aci ES EM IDADE PRECOCE, O QUE PODERC AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE AS DEFORMAcì ES LENTAS APRESENTADAS PELA ESTRUTURA.

8) A EXECUc¢tO DO ESCORAMENTO, DO RE-ESCORAMENTO E DO CIMBRAMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 15696 BEM COMO O PROJETO ESPECtFICO ACIMA MENCIONADO.

9) CASO NECESSCRIAS, SERcO INDICADAS NAS FORMAS EXECUTIVAS JUNTAS DE CONCRETAGEM PARA MINIMIZAR A FISSURAc¢tO DA ESTRUTURA.

10) DEVERC EXISTIR PROJETO DAS VEDAcì ES QUE DEFINA A EVENTUAL NECESSIDADE E A POSIc¢tO DE JUNTAS OU OUTROS DISPOSITIVOS QUE REDUZAM A NAVEIS TOLERcVEIS OS EFEITOS DECORRENTES DE VARIAc¢tO TERMICA E/OU DE RETRAc¢tO DA ESTRUTURA.

11) DEVEM SER PREVISTAS MEDIDAS ESPECIAIS DE ADERcNCIA PARA OS REVESTIMENTOS DE FACHADA, CONSIDERANDO A REAL POROSIDADE DO CONCRETO UTILIZADO.

12) QUANDO A EDIFICAc¢tO ESTIVER SUJEITA A EMPUXOS LATERAIS NO EMBASAMENTO DECORRENTES DAS CONTENcì ES (MUROS DE ARRIMO, CORTINAS OU PAREDES DIAFRAGMA QUE SE APOIAM NA ESTRUTURA) E A MESMA APRESENTA JUNTA(S) DE DILATAc¢tO, DEVE-SE DISPOR NEOPRENE AO LONGO DESTA(S) CONFORME DETALHE GENERICO NA PLANTA 100.

13) A ESTRUTURA DE CONCRETO FOI CONCEBIDA PARA TRRF (TEMPO REQUERIDO DE RESISTcNCIA AO FOGO) DE 120 MINUTOS, REDUZIDOS PARA 90 MINUTOS CONFORME METODO DE TEMPO EQUIVALENTE EM CONFORMIDADE COM A NBR 15200. O RESPONSCVEL TECNICO PELA OBRA DEVERC ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NtO ESTRUTURAIS NECESSCRIAS PARA GARANTIR ESTE ENQUADRAMENTO PARA A(S) EDIFICAc¢tO(ES) OBJETO DESSE PROJETO. TODOS OS PAVIMENTOS DEVERtO SER CONSTRUIDOS DE MODO A APRESENTAR FLAc¢tO CORTA FOGO (ESPECIAL ATENc¢tO DEVERC SER DISPENSADA tS ABERTURAS VERTICAIS EM LAJES, DUTOS, SHAFTS, ETC). TODOS OS ELEMENTOS DE CONCRETO (EXCETO PAREDES DE CONCRETO) DEVEM SER REVESTIDOS COM 5MM DE GESSO, OU 10MM DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA OU 15MM DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (TAIS REVESTIMENTOS DEVEM APRESENTAR ADERcNCIA E TRAc¢tO CONFORME NBR13528, MAIOR OU IGUAL A 0,2MPa). CASO ESTAS PREMISSAS NtO SE VERIFIQUEM O PROJETISTA ESTRUTURAL DEVE SER COMUNICADO ANTES DA APROVAc¢tO DAS FORMAS DA OBRA, POIS ESTE FATO OBRIGARC A ELABORAc¢tO DE NOVO PROJETO ESTRUTURAL PARA A MESMA.

14) A EXECUc¢tO E DISPOSIc¢tO DAS ARMADURAS DE REFORcO DOS FUROS E SULCOS PREVISTOS NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, NECESSCRIOS tS PASSAGEM DE TUBULAcì ES E INSTALAcì ES, DEVERtO RESPEITAR A A NBR 6118, EM ESPECIAL AOS ITENS 13.2.5 E 21.3. O RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA DEVERC VERIFICAR NOS PROJETOS DAS DEMAIS DISCIPLINAS A EXISTcNCIA DE OUTRAS FURAcì ES E SULCOS, ALEM DOS INDICADOS NESTE PROJETO, CONSULTANDO SE NECESSCRIO, O PROJETISTA ESTRUTURAL SOBRE A EVENTUAL NECESSIDADE DE REFORcOS ADICIONAIS.

15) O DETALHAMENTO DOS REFORcOS MENCIONADOS NO ITEM ANTERIOR, BEM COMO DE MSULAS, CONSOLES E OUTROS ELEMENTOS ESPECIAIS PODERC ESTAR REPRESENTADO EM PLANTA E PARTE, DEVENDO SER CONSULTADA PREVIAMENTE E ENCOMENDA E MONTAGEM DA ARMAcì EO.

16) OS VOLUMES DE CONCRETO INDICADOS NAS PLANTAS DE FORMAS, REFEREM-SE AOS ELEMENTOS DE UM PAVIMENTO E OS VOLUMES DE CONCRETO E QUANTITATIVOS DE AtO INDICADOS NAS DEMAIS PLANTAS REFEREM-SE AOS ELEMENTOS CONSTANTES EM CADA UMA DELAS.

17) DISPOR TELA DE PROTEc¢tO NOS BURACOS DAS LAJES PARA EVITAR QUEDAS DURANTE A EXECUc¢tO DA OBRA.

18) VERIFICAR DISPOSIc¢tO, NBMERO DE BARRAS, DIAMETROS E COMPRIMENTOS DAS ESPERAS DOS PILARES NAS PLANTAS DE DETALHAMENTO DESTES ELEMENTOS.

19) QUALQUER MODIFICAc¢tO, DBVIDA OU DIVERGcNCIA ENTRE DETALHES GENcRICOS E OS DESENHOS ESPECtFICOS NAS PLANTAS DEVERC SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA ESTRUTURAL.

20) O RESPONSCVEL TECNICO PELA OBRA DEVERC, LEVANDO EM CONTA TODAS AS CARACTERSTICAS DESTE PROJETO ESTRUTURAL, IDENTIFICAR E ADOTAR AS EVENTUAIS MEDIDAS NECESSCRIAS AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS E CRITcRIOS DE DESEMPENHO (TERMICO, ACtSTICO, ETC.) DA EDIFICAc¢tO ORA PROJETADA, TAIS COMO OS CONSTANTES NA NBR 15575 E/OU OUTROS SIMILARES. TODA E QUALQUER MEDIDA EVENTUALMENTE ADOTADA QUE IMPLIQUE AUMENTO DE CARGA E/OU ALTERAc¢tO DE GEOMETRIA, DEVE SER IMEDIATAMENTE E FORMALMENTE COMUNICADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL, PARA ADOKcO DAS INDISPENSCVEIS MEDIDAS CORRETIVAS NO PRESENTE PROJETO ESTRUTURAL.

DETALHES DE FORMAS

CARGAS CONSIDERADAS NESTE PAVIMENTO	
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS	13,00 kN/m^3
ALVENARIA DE TIJOLOS MACHcOS	17,00 kN/m^3
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	14,00 kN/m^3
REBOCOS DE TETOS	0,25 kN/m^2
PISOS COMUNS	0,75 kN/m^2
FORRO (ONDE EXISTIR NO PROJ.ARQ.)	0,50 kN/m^2
DRY-WALL	0,25 kN/m^2
CREA DE JARDIM (ONDE EXISTIR NO PROJ.ARQ.)	17,00 kN/m^3
ENCHIMENTO DE PISO	20,00 kN/m^3

CONVENcì ES:

MEDIDAS EM CENTIMETROS E NIVEIS EM METROS

- PILAR QUE NASCE NESTE PAVIMENTO
- PILAR QUE MORRE NESTE PAVIMENTO
- PILAR QUE PASSA PELO PAVIMENTO
- PILAR QUE MUDA DE SEc¢tO NESTE PAVIMENTO
- CONSOLE
- CF: CONTRAFLECHA (cm)

OBSERVAcì ES:

- SALVO INDICAc¢tO EM CONTRcRIO, PREVER CONTRAFLECHA DE 1/400 DO VtO DA PEcA.
- QUANDO NtO COTADA A DISTANCIA ENTRE UMA DAS FACES DA VIGA E A DO PILAR NO QUAL ELA SE APOIA, ISTO INDICA QUE SEUS EIXOS E/OU PELO MENOS UMA DE SUAS FACES StO COINCIDENTES.

COBRIMENTOS

ARMADURAS PASSIVAS (CA50 E CA60):

LAJES(*):
ARMADURA NEGATIVA 2,0 cm
ARMADURA POSITIVA 2,0 cm
ESCADAS: 2,0 cm
VIGAS(*):
VIGAS DE BALDRAME 3,0 cm
DEMAIS VIGAS 2,5 cm

BLOCOS/SAPATAS: 3,0 cm
CORTINAS/MUROS: 3,0 cm
PILARES: 2,5 cm
RESERVATc RIOS:
LAJE DA TAMPA 4,0 cm
PAREDES E LAJE DO FUNDO 3,0 cm

(*)QUANDO SUJEITOS A PROTENSc O:
LAJES:
ARMADURA NEGATIVA 3,0 cm
ARMADURA POSITIVA 3,0 cm
VIGAS 3,0 cm

ATENc¢tO:
DEVE SER ADOTADO CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE E RIGIDOS LIMITES DE TOLERcNCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS DURANTE A EXECUc¢tO.

ARMADURAS ATIVAS (CP-190 RB):
LAJES:
ARMADURA NEGATIVA 4,0 cm
ARMADURA POSITIVA 5,0 cm

CONCRETO: fck = 30 MPa

05			
04			
03			
02			
01			
00	01/08/2017	LUIZ	EMISSc O INICIAL
NA	DATA	RESPONSCVEL	DESCRIc¢tO DA REVISc O:

FASE: PROJETO ESTRUTURAL - PROJETO EXECUTIVO

OBSERVAc¢ ES:

CAMPUS JANAcBA
SUBESTAc¢ cO
ESTARADA ESTADUAL MGT - 122 - BAIRRO CIDADE UNIVERSITcRIA - JANAcBA/MG

PROPRIETcRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CNPJ 16.888.315/0001-57

UFVJM

TtTULO: ARMAc¢ cO DE SAPATAS

AUTOR PROJETO/ RT: ENG. EDUARDO ANDRE BOTH - CREA: 5063648354-SP

GABINETE
PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
www.engenhariaintegrada.com.br
contato@engenhariaintegrada.com.br

6087

DETALHAMENTO: LUIZ

VERSAO:	DATA:	ESCALA:	CREA CONSTRUIDA:	FOLHA:
R00	01/08/2017	1:25		0051

ARQUIVO: 6087-EST-EX-JNIM-0051-FUND-R00

119/84

ESTA PLANTA SOMENTE PODERC SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF OU DWG

1	3	0,05
2	7	0,05
3	14	0,05
4	5	0,30
5	56	0,40
6	176	0,50
7	232	0,60
8	176	0,60
9	8	0,15
10	232	0,60
11	4	0,05
12	170	0,20
13	146	0,20
14	51	0,20
15	146	0,20
16	18	0,15
17	90	0,20
18	6	0,05
19	153	0,15
20	1	0,05
21	172	0,50
22	146	0,20
23	120	0,15
24	7	0,20
25	135	0,10
26	33	0,10
27	256	0,10
28	160	0,10
29	33	0,10
30	12	0,05
31	16	0,10
32	256	0,10
33	56	0,10
34	35	0,10
35	7	0,10
36	7	0,10
37	7	0,10
38	7	0,10