



MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO ITEM 2

PREGÃO 97/2014 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA INTEGRADO PARA OS PRÉDIOS DO NÚCLEO DE TURISMO, COPESE E GRÁFICA DA UFVJM

“ Considerando o que foi ofertado pela empresa STRATUM SEGURANCA LTDA para o item 2 **NÃO** são atendidas as seguintes especificações técnicas exigidas no edital:

- 42 - Deve possuir um throughput mínimo de 9 (nove) Mpps (Milhões de pacotes por segundo).
- 56 -Deve implementar gerenciamento de fila Weighted Round Robin (WRR)
- 68 -O Padrão IEEE 802.1t (802.1D Maintenance)
- 77 -GVRP protocol
- 78-GARP
- 79 -Broadcast Suppression.
- 106 -RFC 2819—RMON-MIB
- 111 - RFC 2674—P-BRIDGE-MIB
- 112 - RFC 2674—QBRIDGE-MIB VLAN Bridge MIB
- 114 - RFC 2620—RADIUS Accounting Client MIB
- 115 - RFC 2618—RADIUS Authentication Client MIB
- 116 - RFC 2933—IGMP MIB
- 117 - RFC 3289—DIFFSERV-MIB



Descrição - Google Chrome
comprasnet.gov.br/includes/descricaoDetalhadaPropostaltem.asp?ippCod=100690038

COMPRASNET
Pregão Eletrônico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado

SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA CFTV, INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO PARA O PREDIO DO NUCLEO DE TURISMO COMPOSTO PELOS ITENS DESCRITOS EM EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2014. DESCRIÇÃO ITEM 2 MARCA MODELO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA CFTV, INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO PARA O PREDIO DO NUCLEO DE TURISMO COMPOSTO PELOS SEGUINTE ITENS: Vídeo gravador Surveon SMR4012U HD Sata 2TB Seagate ST2000DM001 Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso externo Surveon CAM4361LV Equipamento de controle de acesso para leitura biométrica, senha e cartão Dimep Sistemas Relógio de Ponto Digital Biopoint II-S Fechadura eletromagnética 300 kgf HDL Fechadura C-90 Dupla Inox Ajustável Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 acima. Central de alarme de intrusão JFL Active 20 Ultra Acionador liga-desliga da central via biometria NEI Acionador biométrico Teclado alfa-numerico JFL Teclado LED Access-1000 Sensor tipo feixe duplo de IR - distância 15 metros JFL IRA 315 Digital Sensor de infravermelho tipo PET Samtek STK 476 PET Sensor de janela - contato Samtek STK 31 Interfone modulo externo e interno com vídeo Intelbrás IV 7000 HS Interfone modulo interno para áudio Intelbrás PR 1000 Sinalizador áudio-visual de alarme - 12V Firemac SAV12-C Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 acima. Switch gerenciável 10/100 - 24 portas com GBIC Cisco 2960 No-break bifásico - 3,0 kVA MKS Nobreak Senoidal MSI 1500 | 3000Va Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens 17 e 18 acima. Rack de piso 12U - 1000 mm profundidade Angelin Rack de piso 12U - 1000 mm profundidade Eletroduto metálico 1" e acessórios Tramontina Eletroduto metálico 1" Cabo UTP cat. 6 Tramontina UTP cat. 6 Cabo para alarme 2 pares branco Frapa Cabo para alarme 2 pares branco Patch panel descarregado Furukawa - 16 espaços furukawa 16 espaços Bloco de terminação tipo IDC 100 pares furukawa IDC 100 pares Tomada fêmea RJ45 furukawa Tomada fêmea RJ45 Curva 90º metálica 1" Tramontina Curva 90º metálica 1" Condulete alumínio Tramontina Condulete de alumínio Tampa para condulete Tramontina Tampa para condulete Patch cord 1,5 m cat. 6 furukawa 1,5 m cat. 6 Régua de tomadas 19" com 6 tomadas Triunfo Régua de tomadas 19" com 6 tomadas Guia de cabos 1U Triunfo Guia de cabos 1U Braçadeira para eletroduto 1" Tramontina Braçadeira para eletroduto 1" Conjunto plug macho e fêmea para no-break Lumibras Conjunto plug macho e fêmea para no-break

Fechar

Leandro Leal
Analista de Tecnologia da Informação