



UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UMPA – UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA, inscrita no CNPJ sob o nº 55.224.877/0001-58, neste ato representada pelo SR^a. LUCIA CELITA HOSS, CPF 817.393.469-04, ATESTA para os devidos fins e na forma da lei, que a empresa DELCOM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., estabelecida à Rua Guaípa, nº 910, na Vila Leopoldina, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 15.415.712/0001-49, executou os serviços abaixo descritos, conforme Contrato 039/2015-DELCOM, celebrado em 05/01/2015.

01. OBJETO DO CONTRATO:

Prestação de serviços de reforma do prédio sede da UMPA – União dos Moradores do Parque Anhanguera.

02. LOCAL DOS SERVIÇOS:

Rua Antônio de Pádua Alves Lima, nº 848, Parque Anhanguera, São Paulo/SP – CEP05271-260.

03. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Com início em 07/01/2015 e término em 15/05/2015.

04. VALOR CONTRATUAL:

R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)

05. SERVIÇOS EXECUTADOS:



UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA

Resumo	Und	Quantid
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Elaboração e implantação de PCMAT conforme NR 18 (escritório/cozinha/refeitório, vestiários, banheiros e ambulatório)	vb	1,00
Administração de obra (mestre de obra e encarregados)	vb	1,00
Placa de obra 3,00x2,00m	un	1,00
Tapume de telha metálica, dispondo de abertura e portão.	m2	516,60
Ligação provisória de água	un	1,00
Ligação provisória de luz e força para obra, instalações mínimas	un	1,00
Mobilização e desmobilização de obra - máquinas, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra	vb	1,00
1.0		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
Demolição de revestimento em azulejo, inclusive retirada de tubos, conexões, registros - banheiros públicos, considerando o transporte e o bota-fora do material retirado	m2	288,30
Demolição de piso cerâmico inclusive rodapé, considerando o transporte e o bota-fora do material retirado	m2	1.965,42
Demolição de concreto armado - escada internas e rampa e escada externa, considerando o transporte e o bota-fora do material retirado	m2	49,86
Demolição de alvenaria de tijolos furados de 1/2 vez, considerando o transporte e o bota-fora do material retirado	m2	743,66
Retirada de esquadrias metálicas, inclusive transporte	m2	484,96
Retirada de esquadrias de madeira com reaproveitamento e remoção de batentes (madeira/metálicos), considerando o transporte	un	7,00
Retiradas de tubulações hidro-sanitárias existentes	vb	1,00
Retirada de pintura e massa corrida existentes, com espátulas	m2	1.454,53
2.0		
INFRA-ESTRUTURA		

Telefone: (11) 3911-0851

CNPJ 55.224.877/0001-58

RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES DE LIMA, 848 PARQUE ANHANGUERA/SP CEP:05271-260



UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA

Escavação manual de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2 m de profundidade(sapatas, baldrame e reservatórios inferiores)	m3	88,94
--	----	-------

Reaterro de valas	m3	72,94
-------------------	----	-------

Forma de tábua de pinho para concreto armado em fundações, levando-se em conta a utilização cinco vezes	m2	118,00
---	----	--------

Armadura CA 50 diam 6.3 mm	kg	39,00
----------------------------	----	-------

Armadura CA 50 diam 8.0 mm	kg	58,00
----------------------------	----	-------

Concreto estrutural pré- misturado, fck = 20 Mpa	m3	16,00
--	----	-------

Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m3	16,00
--	----	-------

3.0

SUPER ESTRUTURA

Forma de tábuas de pinho para concreto armado levando-se em conta a utilização 2 vezes	m2	650,00
--	----	--------

Armadura CA 50 diam 6.3 mm	kg	184,00
----------------------------	----	--------

Armadura CA 50 diam 8.0 mm	kg	347,00
----------------------------	----	--------

Concreto estrutural pré-misturado, fck = 30 Mpa	m3	37,20
---	----	-------

Lançamento e aplicação de concreto em estrutura	m3	37,20
---	----	-------

Laje pré-fabricada	m2	58,00
--------------------	----	-------

4.0

PAREDES E PAÍNEIS

Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado dimensões: 10x20x20 cm assentes com argamassa mista de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. Espessura da junta 12 mm, espessura da parede sem revestimento: 10 cm	m2	1.112,22
--	----	----------

Vergas retas, de concreto armado, controle tipo "B", fck = 13.5 MPa	m3	2,36
---	----	------

Paredes em gesso acartonado, com lâ de vidro	m2	1.352,38
--	----	----------

Paredes em gesso acartonado, com lâ de vidro, resistente a umidade (R.U.)	m2	248,00
---	----	--------

Divisória de granito Branco Itaúnas polido, para sanitários coletivos	m2	94,94
---	----	-------

5.0

ESQUADRIAS E VIDROS



UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA

Porta interna de madeira curupixá, de duas folhas, 1.60x2.10, com batentes, guarnições e ferragens(dobradiça cromada Imab ref. 201, com 3 peças e fechadura cromada Imab ref 72), assentada com espuma de poliuretano - PMA 01	un	3,00
Porta interna de madeira curupixá, de uma folha, 0.90x2.10, com batentes, guarnições e ferragens(dobradiça cromada Imab ref. 201, com 3 peças e fechadura cromada Imab ref 72), com chapa metálica de reforço de 40cm, assentada com espuma de poliuretano- PMA 02	un	8,00
Janelas de alumínio anodizado natural, com perfis para receber vidro externo, maxim ar - JAL 02,03 e 04	m2	36,98
Porta em alumínio anodizado natural, de correr, com perfis para receber vidro externo, com puxador de inox de 80cm, fechadura e ferragens gerais - PAL 01	m2	11,50
Pele de vidro laminado refletivo, com amostra aprovada pela fiscalização, inclusive estrutura de sustentação	m2	166,43
Vidro temperado incolor 10mm, fixação ancorada - passarela	m2	113,36
Vidro laminado refletivo, 10mm, com amostra aprovada pela fiscalização, para portas e janelas - PAL 01 e 02 e JAL 01,02,03 e 04	m2	177,28
Vidro temperado incolor, 8mm, para porta - PMA 01	m2	0,90
Grade de proteção com ferros redondos 6.0	m2	4,42
COBERTURA		
Estrutura metálica para telha metálica - prédio principal e cabine de força	kg	13.117,59
Cobertura com telha metálica termoacústica - prédio principal e cabine de força	m2	1.457,51
Cobertura de uma água com telha de metálica termoacústica - passarela	m2	60,78
Cumeeira para telha metálica	m	108,80
Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada , desenvolvimento 50 cm - platibanda e telhado predio principal e brises	m	260,18
Calha de chapa galvanizada numero 24 ou 26, desenvolvimento 70 cm	m	173,60

Telefone: (11) 3911-0851

CNPJ 55.224.877/0001-58

RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES DE LIMA, 848 PARQUE ANHANGUERA/SP CEP:05271-260



UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA

Estrutura metálica para plataforma sobre telhado, passarela de ligação entre prédios, inclusive guarda-corpo e escada externa, nos fundos do prédio, inclusive pintura	kg	12.874,55
--	----	-----------

Escada metálica externa, com guarda-corpo	m	11,00
---	---	-------

7.0

REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E FORROS

Chapisco sobre superfícies verticais, empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	1.681,81
---	----	----------

Chapisco sobre superfícies horizontais, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	18,75
--	----	-------

Reboco para paredes internas ou externas, empregando argamassa de cal hidratada e areia média seca e peneirada no traço 1:2, espessura 5 mm	m2	945,85
---	----	--------

Azelejo Eliane Branco 30x20cm, modelo Classic White, empregando pasta de argamassa industrializada	m2	297,63
--	----	--------

Rejuntamento de superfícies revestidas com cerâmicas, usando argamassa pré-fabricada Quartzolit	m2	297,63
---	----	--------

Revestimento de parede com granito São Gabriel, empregando pasta de argamassa industrializada - balcão atendimento GAECO	m2	2,85
--	----	------

Forro de placa de gesso acartonado	m2	93,58
------------------------------------	----	-------

Forro mineral Hunter Douglas - linha propus 1250x625mm ou similar	m2	1.741,22
---	----	----------

Forro tipo colméia Hunter Douglas - linha cel-T15 1250x625mm ou similar, com lâ de vidro ensacada	m2	76,29
---	----	-------

8.0

PISOS INTERNOS

Preparo e apiloamento do local destinado a receber o piso	m2	12,30
---	----	-------

Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura 6 cm	m2	12,30
--	----	-------

Regularização de base para revestimento de pisos com materiais cerâmicos, carpetes ou pedras, empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:5 com aditivo impermeabilizante, espessura 3 cm	m2	2.389,13
---	----	----------

Telefone: (11) 3911-0851

CNPJ 55.224.877/0001-58

RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES DE LIMA, 848 PARQUE ANHANGUERA/SP CEP:05271-260



UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA

Piso Portobello 60x60 Domus Cotton polido ref 20381 ET, ou similar, empregando argamassa industrializada	m2	1.909,64
Rejuntamento para ladrilhos cerâmicos usando cimento branco, para juntas de no máximo 3 mm de espessura	m2	2.442,67

9.0

PINTURAS E IMPERMABILIZAÇÕES

Impermeabilização de vigas baldrame, empregando argamassa de cimento e areia média sem peneirar no traço 1:4, com aditivo impermeabilizante Neutrol; espessura 2 cm	m2	36,85
Regularização de superfícies horizontais para aplicação de diferentes sistemas de impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sem aditivos, espessura média 6 cm, acabamento desempenado	m2	46,88
Emassamento de paredes internas e forros de gesso, com duas demãos de massa corrida à base de PVA, para pintura latex	m2	4.458,70
Pintura látex em paredes internas, branco gelo acetinado, Suvinil ou similar, duas demãos, sem massa corrida	m2	12.150,38
Pintura látex em paredes internas, branco neve acetinado, Suvinil ou similar, duas demãos, sem massa corrida - lavabos privativos e lavabos recepção GAECO	m2	331,06
Pintura látex em forros, branco neve fosco, Suvinil ou similar duas demãos, sem massa corrida	m2	100,03
Pintura látex em paredes externas, preto fosco, Suvinil ou similar, duas demãos, sem massa corrida	m2	4,00
Pintura com textura rústica cor Cinza Marmota (ref. 50GG 55/049), Coral ou similar - faixas na fachada principal e dos fundos e parede lateral	m2	620,37
Pintura de paredes externas com textura a rolo, branco neve Renner ou similar, com lixamento para remoção de tratamento existente	m2	1.074,46

10.0

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Bomba de recalque 3 CV, com quadro de comando	un	1,00
Cavalete diam 25 mm (1")	un	1,00
Tubo soldável de PVC rígido, marrom, diam 25 mm (3/4")	m	310,00

Telefone: (11) 3911-0851

CNPJ 55.224.877/0001-58

RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES DE LIMA, 848 PARQUE ANHANGUERA/SP CEP:05271-260



UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA

Tubo soldável de PVC rígido, marrom, diam 32 mm (1")	m	95,00
Tubo soldável de PVC rígido, marrom, diam 50 mm (1 1/2")	m	170,00
Tê de PVC azul soldável e com rosca metálica, diam 25 mm x 1/2"	un	22,00
Luva de PVC azul soldável e com rosca metálica, diam 25 mm x 3/4"	un	2,00
Cuba de louça de embutir, branca, ref.: L37 Deca ou similar, completa	un	16,00
Cuba de louça quadrada de semi-encaixe, 410mmx410mm Deca ref L83C, ou similar, completa	un	27,00
Cuba em inox para pia de cozinha, ref 94085506 Tramontina ou similar	un	1,00
Chuveiro com articulação, cromado Lorenzetti ou similar	un	2,00
Barras de apoio para deficientes, duas para a bacia, uma para o lavatório e uma para porta, em tubo inox, diametro de 33cm, de acordo com NBR 9050, Jackwall ou similar	cj	5,00
Saboneteira de louça embutida em revestimento, ref A.380, marca Deca, ou similar	un	2,00
Porta-papel higiênico de sobrepor em plástico branco, marca Trilha, Melhoramentos ou similar, tipo rolo grande	un	46,00
Reservatório de fibra de vidro, capacidade 10.000L	un	2,00
11.10		
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM		
Tubo de PVC rígido branco para esgoto secundário, juntas soldadas, diam 50 mm (2")	m	130,00
Tubo de PVC rígido branco para esgoto primário, juntas soldadas, diam 75 mm (3")	m	98,00
Junção simples em PVC, para esgoto primário, com juntas soldadas, diam 50mm	un	4,00
Tê de PVC cor branca, com redução, para esgoto, com juntas soldadas, diam 100x75mm (4x3")	un	10,00
Bucha de redução longa em PVC branco para esgoto secundário, diam 50x40mm	un	6,00
Ralo abacaxi 100mm	un	20,00
Terminal de ventilação diam 50mm(2")	un	1,00
Terminal de ventilação diam 75mm(3")	un	11,00
Ralo sifonado de PVC rígido	un	1,00
Caixa sifonada 100x140x50mm, girafácil	un	31,00

Telefone: (11) 3911-0851

CNPJ 55.224.877/0001-58

RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES DE LIMA, 848 PARQUE ANHANGUERA/SP CEP:05271-260



UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA

Tê de PVC rígido marrom, juntas soldadas, diam 25 mm (3/4")	un	15,00
Sistema de tratamento de esgoto - fossa séptica conforme detalhe específico	cj	1,00
Sistema de tratamento de esgoto - filtro anaeróbio conforme detalhe específico	cj	1,00

12.0

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO (Infra-estrutura CFTV e Cabeamento, Iluminação, Tomadas e Quadros)

Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado, diam 3/4"	m	75,00
Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado, diam 1"	m	27,00
Eletroduto de PVC flexível corrugado, diam 25 mm (3/4")	m	495,00
Eletroduto de PVC flexível corrugado, diam 32 mm (1")	m	20,00
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível, diam 85 mm (3") de polietileno de alta densidade (PEAD)	m	35,00
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1"	un	160,00
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2"	un	16,00
Fornecimento e instalação de tomada (2P+T) 20A-250V, Padrão BR, com identificador de tensão - Ref. 615060, montada em tampa e em condutele 3/4" equivalente ou superior.	un	2,00
Cabo isolado de PVC, seção 2.5 mm ² /750V	m	26.000,00
Cabo isolado de PVC, seção 4.0 mm ² /750V	m	300,00
Cabo isolado de PVC, seção 6.0 mm ² /750V	m	360,00
Cabo isolado de PVC, seção 10 mm ² - 1KV	m	90,00
Cabo de cobre isolado 185,0mm ² - XLPE 90° - 06/1KV	m	820,00
Luminária para solo para lâmpada vapor metálico de 150W ref. 2150 de fabricação Lumavi, equivalente ou superior, completa	un	20,00

Telefone: (11) 3911-0851

CNPJ 55.224.877/0001-58

RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES DE LIMA, 848 PARQUE ANHANGUERA/SP CEP:05271-260



UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA

Luminária tipo arandela de 45° para ambiente externo(TGVP) para lâmpada fluorescente compacta de 20W com corpo e grade de proteção em alumínio fundido, difusor em vidro borossilicato e refletor em alumínio polido e instalação e fixação por meio de rosca interna de 3/4" com ref. IL106-RC137A de fabricação Tecnowatt, equivalente ou superior, completa	un	8,00
Interruptor DR proteção contra sobrecarga, curto-circuito e corrente de fuga com corrente nominal de 25A e corrente nominal residual de 30mm 4,5kA Ref. 5SM1 312-0 MB de fabricação, Schneider, Siemens , ABB, Square D, Cutler-Hammer, Eletromar, GE, super	un	2,00
Disjuntor tripolar em Caixa Moldade de BT de 800 Amp , de instalação fixa, capacidade de interrupção para curto circuito de 65 KA em 220/240V, Ref. 3VL67 80-1-AE36 de fabricação, Siemens , ABB, Square D, Cutler-Hammer, Eletromar, GE, equivalente ou superi	un	2,00
Disjuntor tripolar em caixa moldade de BT de 300 Amp , Ref JXD63B300 de instalação fixa, capacidade de interrupção para curto circuito de 65 KA, em 220/240 V de fabricação, Siemens , ABB, Square D, Cutler-Hammer, Eletromar, GE, superior ou equivalente.	un	2,00
Placas de acrílico de 4x2Cm, para identificação de circuitos	un	110,00
Execução de vão de passagem em alvenaria arematado e pintado de 10x4cm para passagem dos rodapés metálicos	un	49,00
Abertura e fechamento de rasgo em piso de 40x60Cm p/ passagem de dutos na área externa, inclusive terirada de entulhos em containers	m2	28,00
Diversos - Eletrica (serra copo, brocas, vaselina, parafusos, buchas, porcas, arruelas, fitas)	vb	1,00

13.0

SPDA - Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas

Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, seção 35mm2	m	25,00
Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, seção 50 mm2	m	270,00
Fornecimento e instalação de Eletroduto de PVC rígido roscável, diam 32 mm (1")	m	12,00

Telefone: (11) 3911-0851

CNPJ 55.224.877/0001-58

DELA ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES DE LIMA, 848 PARQUE ANHANGUERA/SP CEP:05271-260



UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA

Luva de PVC rígido para eletroduto roscável, diam 32 mm (1")	un	24,00
Abraçadeira Tipo D para eletroduto diam 1"	un	12,00
Fornecimento e instalação de barra chata de alumínio 3/4"x1/4" 3mts. Fab. Tel-770 de Fab. Termotécnica equivalente ou superior.	m	372,00
Hastes de cobre com alma de aço tipo "Copperweld" para pára-raios	un	20,00
Fornecimento e instalação de silicone incolor	tb	3,00
Fornecimento e instalação de massa de Vedação Ref.Z-30 1Kg de Fab. Termotécnica equivalente ou superior.	tb	2,00
Fornecimento e instalação de caixa equipotencial com barramento 1"x3/16", 40x40x20cm, com tampa e fechadura	un	1,00
Diversos SPDA (parafusos, buchas, brocas, silicone e fita)	vb	1,00

14.0

POSTO DE TRANSFORMADOR 300 KVA

Poste de concreto DT 11/300kgf	un	1,00
Poste de concreto DT 10/1000kgf	un	1,00
Chave fusível, Tipo C 15kV, 10 kV, 100A	un	3,00
Fornecimento e instalação de Elo Fusível de Alta Tensão 15K 500mm	un	3,00
Suporte para transformador em poste DT 10/1000kgf	un	2,00
Cabo de cobre com XLPE - 16mm ² - 15kv	m	12,00
Cabo de Alumínio com 7 fios de alumínio 15kV 2CAA AWG	m	20,00
Cabo de cobre isolado 185,0mm ² - XLPE 90° - 06,1KV de fabricação Ficap, Prysmian(Pirelli), equivalente ou superior	m	120,00
Manilha sapatilha para cabo 2 AWG	m	6,00
Conector transversal tipo cunho para aterramento - 5/8"x25mm ²	un	3,00
Conector reforçado em bronze estanhado para conexão entre cabo de 16 a 70mm ² Ref.TEL-581	un	2,00
Caixa de passagem (80x80x60 cm - medidas internas) em alvenaria de 1/2 tijolo comum maciço, revestido internamente com argamassa 1:3, sobre lastro de brita (espessura 10 cm) e tampa de concreto (espessura 5 cm)	un	1,00
Diversos - Elétrica cabine (arames, parafusos, buchas, arruelas, cabeçotes, mão francesas, cruzetas, gancho, isolador, olhal)	vb	1,00

Telefone: (11) 3911-0851

CNPJ 55.224.877/0001-58

RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES DE LIMA, 848 PARQUE ANHANGUERA/SP CEP:05271-260



UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA

15.0

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

Extintor de água pressurizada, capacidade 10L	un	3,00
Fornecimento e instalação de extintor de pó químico pressurizado, capacidade 4 kg, com sinalização	un	7,00
Fornecimento e instalação de bloco autônomo - 30W LED	un	17,00
Fornecimento e instalação de hidrante de parede, de embutir, completo	cj	4,00
Adaptador p/ cx dagua, diam 2 1/2"	un	1,00
Botoeira de acionamento da bomba	un	4,00
Eletroduto de PVC rígido roscável, diam 25 mm (3/4")	m	600,00
Cabo isolado de PVC, seção 2.5 mm ² /750V	m	200,00
Fio isolado de PVC, seção 1,5 mm ² - 750 V/70 graus - isolamento em silicone e amianto	m	1.200,00
Placa de sinalização	un	21,00
Tê de PVC rígido marrom, juntas soldadas, diam 75 mm (2 1/2")	un	1,00
Cotovelos ou curvas de pvc rígido marrom, 45°, juntas soldadas, diam 75 mm (2 1/2")	un	2,00

16.0

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E EXTERNOS

Tampo de granito São Gabriel, espessura 3 cm, para balcão de atendimento	m	2,44
Guarda-corpo, com corrimão, em inox	m ²	76,31
Corrimão em inox	m	57,30
Passeios em concreto fck=13,5 MPa, espessura 7 cm, incluindo preparo de caixa	m ³	529,39
Pintura de calçadas externas com tinta à base de resinas acrílicas e quartzo, duas demãos, cor cinza grafite, Suvnil ou similar	m ²	529,39
Pintura de meio-fio com tinta à base de resinas acrílicas e quartzo, duas demãos, cor branca, Suvnil ou similar	m ²	56,75
Pintura de meio-fio com tinta à base de resinas acrílicas e quartzo, duas demãos, cor amarela, Suvnil ou similar	m ²	38,11
Placa de identificação 40x8 cm em aço escovado	un	83,00
Placa de identificação 40x16 cm em aço escovado	un	1,00
Placa de inauguração 65x75 em aço escovado com resina, com letras em baixo relevo	un	1,00

Telefone: (11) 3911-0851

CNPJ 55.224.877/0001-58

RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES DE LIMA, 848 PARQUE ANHANGUERA/SP CEP:05271-260



UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA

Revestimento em placas de alumínio composto - porticos laterais	m2	594,66
Brise Aluzinc mod SL4 Hunter Douglas ou similar	m2	80,16
Plantio de russélias - floreiras	un	96,00
Lastro de pedrisco branco - floreiras	m2	23,36
Terra preta com adubo organico curtido e calcário dolomítico	m3	9,83

18.0

LIMPEZAS

Limpeza de vidros	m2	354,55
Limpeza de pisos e revestimentos, empregando solução de ácido muriático em água na proporção 1:6, e solução neutralizadora de amônia em água, na proporção 1:4	m2	3.005,34

Limpeza Geral

m2 2.701,44


19.0

06. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Eng. Edson Gilmar Lourenço da Silva – CREA 2003668-SP – CPF 168.256.768-06

Declaramos, outrossim, que os serviços foram executados pela **DELCOM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, dentro dos padrões de qualidade exigidos, nada existindo até o momento que desabone suas qualidades técnica e comercial.

São Paulo, 02 de Junho de 2015.


Lucia Celita Hoss

UMPA – UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA

LUCIA CELITA HOSS

CARGO: DIRETORA - GERAL

CPF: 817.393.469-04

GABRIEL AUGUSTO ROZA

ARQUITETO E URBANISTA

CPF: 216.783.418-78

CAU: A51140-4



Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Perus
Rua Crispim do Amaral, n.º 10 - Perus - São Paulo - SP - CEP 05207-180 - Tel. (11) 3917-1022
Bel. Athayde Diogo de Faria
Oficial e Tabelião

Reconheço por semelhança a firma de: LUCIA CELITA HOSS, em documento sem valor econômico, dou fé.
Perus-São Paulo, 05 de agosto de 2015.

EM TESTE DA VERDADE.

FERNANDO DE SOUZA REGO - Escrivão Autorizado
Válido somente com selo de autenticação. Std. 1 - Valor R\$ 4,00



Telefone: (11) 3911-0851

CNPJ 55.224.877/0001-58

RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES DE LIMA, 848 PARQUE ANHANGUERA/SP CEP:05271-260